

Vedligehold af belægning med TTE armering

Med græsfyld:

Med hensyn til vedligeholdelse, af det areal, der er plantet til med græs, så passes det på samme måde som en alm. græsplæne, altså med vand/gødning osv., hvis græsset skal klippes vil det være en fordel at afklippet samles op, for at bibeholde permabiliteten.

Ved fejning om vinteren må kosten ikke stilles for dybt, da den herved fjerner de græsrodde, der ligger i det øverste lag, det samme gælder for snerydning, dette indstilles på afstands-holderen der sidder på bladet af skraberen.

Med ral/grusfyld:

Her gælder det samme princip som ved græs, Ved fejning må kosten ikke stilles for dybt, da den herved fjerner det materiale, der ligger icellerne, det samme gælder for snerydning, dette indstilles på afstands-holderen der sidder på bladet af skraberen.

I forbindelse med bekæmpelse af ukrudt, kan der ved behov, anvendes gasbrænder eller sprøjtemidler, til at fjerne uønsket vækst.

Med kopsten:

Med fyld af 100 % kopsten, kan der anvendes sneskraber og maskinfejning, som ved al anden belægning. Ved en kombination af f.eks. 50 % græs og 50 % kopstens-fyld, fejes/skrabes som ved 100 % græsfyld. Ved opfugning med kopsten, kan der med fordel anvendes vasket materiale/grus, så ophobning af støv undgås i fugerne, der herved fortættes, og mindsker nedsivningshastigheden.

Ovennævnte renholdelses-anvisning, er forslag der kan afviges ved specielle forhold, og afhængig af maskintype.