


TTE "Direct Green", græsarmering med indbygget naturlig græs, klar til brug

Den idelle løsning til nybyggeri, campingpladser og tilsvarende arealer der skal tages i brug med det samme



Fuldt udviklet rodsystem med tæt græstøv (forkultiveret i mindst 2 måneder)



Hvorfor TTE Direct Green løsning ?

- Grønt og brugbart med det samme
- Hurtig udlægning på store arealer
- 1 - 2 - 3 = færdig, videre til næste projekt
- Ukrudtsfri fuldt dækkende græsoverflade
- Kan maskinlægges (Optimas el. lign.)
- Produkt specifik EPD deklaration
- Kan genanvendes igen og igen
- Leveres på palle, lige til at lægge ud
- Kan kombineres med TTE kopstens løsning
- Trykfordelende og rodbeskyttende

Mål pr. armering: L 80 x B 40 x H 6 cm.

Vægt: Ca. 22 kg. stk.

Antal pr. pll.: 45 Stk. (= 14,4 m²)

Vægt pr. pll.: Ca. 990 kg.





Fuldt dækkende
TTE Direct Green græsarmering



TTE Direct Green i kombination
med TTE kopstensbelægning



Udlægges i halvforbandt, blokforbandt eller sildebens mønster, der via "Trapez tænder" sikre høj trykfordeling og bæreevne

Kontakt nedenstående for yderlige oplysninger:



EPD-HBL-20210070-IBB1-EN

TTE Plast

www.tteplast.dk

mail@sbpl.dk Tlf. +45 8684 5555

